

INVENTARIO EQUIPOS ASERQUIM,CA

AREA FISICOQUIMICO

EQUIPO.DESCRIPCION	En uso	Stock
Balanza analítica electrónica, digital Marca OHAUS, Modelo ADVENTURER AR2140 , Serial L0441227470468 .Capacidad 210g +/-0,0001g .Linealidad +/- 0,3 mg, calibración externa. Pantalla digital, salida bidireccional RS-232, Tara sustraible hasta 210g, diámetro de platillo 9 cm, dimensiones AxAx L, L 21,1 x 36,8x 36, 8, opera 120 VCA50/60 HZ.	X	
Balanza Ohaus Modelo SCOUT PRO 200 , Capacidad 200g, repetibilidad 0,01g, linealidad +/- 0,01g , rango de tara hasta capacidad por sustracción, tiempo de estabilización 3 segundos, requerimientos de energía adaptador AC, o 4 baterías AA, Calibración digital desde teclado , dimensiones 192x 54 x 210 mm, peso neto 0,7kg	X	
Pesa de calibración 100g NIST Clase 1 X Pesa de calibración 10g NIST Clase 1	X	
Pesa de calibración 10g NIST Clase 1	X	
Pesa de calibración 200g F1	X	
Medidor de mesa pH/mv/temp ,digital c/microprocesador HANNA ,Modelo pH 211 , Serial 599492 rango de pH 0-14, resolución 0,01/0,1pH/Mv 399,9(ISE) mV+/- 1999, temperatura de 0 a 100°C +/- 0,3°C, Resolución 0,1°C, Calibración en dos puntos con cinco buffers, compensación automática(ATC) 0-100°C con el sensor 7669/2w. incluye electrodo combinado(HI 1131B), soporte de electrodo(HI76404), cable 1m, opera 115v, 50/60hz ref HANNA PH211	X	
Medidor de pH, conductividad /TDS/Salinidad/temperatura Portátil marca EXTECH Modelo EC500 digital , Rango de pH de 0,00 a 14,00. Rango de conductividad 0, 19,99/200 a 1999 Ms, 2 a 19.99 ms. Rango TDS/Salinidad 0 a 99.9ppm, a 999ppm, 1a 99.9ppt. Rango de temperatura de 2 a 65°C ,Opera con 4 baterías de 1,5v	X	
Medidor de conductividad /TDS/Portátil marca OAKTON Modelo CON 11 digital Serial: 1339748, Rango de conductividad 0,00- 19,99/ 20 a 199,9/200 a 1999 µS; 2.00 a 19.99, 20,0 a 199,9 ms, resolución: 0,01/0,1/1 µS; 0,01/0,1Ms. Rango TDS 0,00 A 9.99/10.0 A 99.9/ 100 A 999ppm, 0,00 a 9.99/10 a 99.9ppt resolución 0,01/0.1/1ppm; 0,01/0.1 ppt. Rango de temperatura -10.0 a 110.0°C, Resolución 0,1°C, Opera con 4 baterías de 1,5v	X	

EQUIPO.DESCRIPCION	En uso	Stock
Espectrofotómetro UV-Visible marca Thermo Electron corporation Modelo Spectronic GENESYS 10 Bio ,con software para ácido nucleico, cuantificación de proteínas, crecimiento de células y cálculo de oligo, salva métodos en una memoria no volátil. Ancho de banda 5nm,sistema óptico Split-beam basado en rejilla, dual detector, lámpara de xenón ,rango de longitud de onda 190-1100,exactitud +/- 1,0 nm, repetibilidad +/-0,5nm,graficos 320x 240 pixel LCD, Rango fotométrico:0,3 a 125%T, -0,1-3,0 A , Posición para seis celdas ,almacena hasta 4º test, Cinco lenguajes a seleccionar(inglés, francés, español, italiano ,alemán)Dimensiones ;ee ancho x 41 prof x 23,5 altura, Incluye automostrerador para seis celdas, interface RS-232,OPERA 100-240 VOLT. Tres celdas de cuarzo.	X	
Celdas de cuarzo para Espectrofotómetro UV-Visible marca Thermo Electron	02	02
Bomba de vacío y presión tipo centrifuga (de paletas) lubricada, motor de 1/4HP, Con filtros de entrada y de salida. Especificaiones: 680 mmHg,(26" Hg) ,1 KGF/CM2(14PSI),37 L/MIN(1,3 CU,FT/MIN)Opera a 115v,MarcaFISA TOM 820.	X	
Aceite para bomba de vacío	X	
Estufa digital DOD A053 Globe Germany Cap 53 litros Fuente de poder: 110 V / 60Hz..Potencia: 1100 W. Dimensiones INT: (420 x 395 x 350) mm. .Peso: 21 Kg.. Escala de temperatura: (10 a 300) °C.	X	
Destilador de agua marca SELECTA modelo I-3 , capacidad de destilación 3 litros/hora, conductividad 3 µS, consumo de agua 60litros/hora, consumo 220V/50HZ,Peso 4,5 Kg ,medidas (alto, ancho ,fondo) 345x 560x 190 mm	X	
Centrifuga marca Gemmy MODELO PLC-05 , serial 11168812 puestos, tubos 12x 15 mL.2.057rpm	X	
Baño ultrasonido HD 6L.Modelo ULTRASONS –HD 3000866,Marca Selecta , Capacidad 6 Litros	X	
Mufla eléctrica digital temperatura máxima 1100°C, Capacidad 2,1L.Marca FELISA, Modelo FE-0340, Sensibilidad +/-1°CDimensiones cámara 12x19 x11 cm Gabinete exterior de acero con acabado de esmalte .opera a 117v.	X	
Sistema de Osmosis inversa marca NSF	X	
Cartuchos para sistema osmosis inversa: Filtro 1 micra, filtro 5 micras, filtro de carbón. 1de cada uno		X
Campana de extracción con gabinete y superficie de trabajo ,marca FDR Modelo FCGS6	X	

EQUIPO.DESCRIPCION	En uso	Stock
Ducha de seguridad y lavaojos	X	
Cocinilla eléctrica (doble)	X	
Plancha magnética y de calentamiento Marca L&M	X(02)	
Equipo para determinación de Aflatoxin : RIDA QUICK SCAN . BIOPHARM	X	
UPS MARCA Avtek bkpro 1200 Acoplado a equipo de cromatografía líquida	X	
<p>Sistema de cromatografía líquida de alta resolución Marca PerkinElmer Modelo FLEXAR., Consta de :</p> <p>Bomba binaria modelo FLEXAR ,Controlada por microprocesador,Rango de flujo 0.01 a 10 microlitros/min.,Dimensiones 16 cm de altura,x 34 cm ancho x 53 cm profundidad.Peso 27 Kg a)Administrador de disolvente,juego binario de desgasificación al vacío,incluye bandeja extraíble,tubería,uniones,frascos,desgasificador de vacío de tres canales</p> <p>Detector de UV/VIS Modelo FLEXAR LC Marca PerkinElmer. Rango de longitud de onda 190-700nm,ancho de banda 5nm,Exactitud de longitud de onda +/- 1 nm.Optica doble faz..Pantalla cristal líquido de 240 x 64 pixeles. Dimensiones 16 cm de ancho x 34 cm de altura x 53 de profundidad. Peso 11,4 Kg.</p> <p>Lampara de tuusgteno para región visible.</p> <p>Automuestreador modelo flexar peltier LC Marca PerkinElmer. Capacidad 100 viales de 2 mL Puede cargar e inyectar la muestra en 8 segundos.</p> <p>Horno de circulación forzada para columnas cromatograficas modelo flexar LC Marca PerkinElmer.Temperatiura desde 5° hasta 100°C</p> <p>Sistema de datos cromatograficos CHROMERA Marca PerkinElmer. Interface Edgeport box 8 puestos. Kit operacional. Columna fase reversa c18,cartucho guarad columna,Holder para cartucho guarda columna</p>	X	
PC HP Acoplada a Sistema de Cromatografia Liquida	X	
Impresora EPSON impresión continua	X	
Filtro membrana nitrato de celulosa 0,22 MICRAS	X (25)	X(200)
Filtro membrana nitrato de celulosa 0,47 micras	X (25)	X(200)
Filtros PTF 0,22 micras , 25 m.m de diametro	X (50)	X(100)
sistema se filtración al vacío , manual marca PAL	X	

La mejor opción para sus ensayos...

EQUIPO.DESCRIPCION	En uso	Stock
Kit de arranque para Sistema de cromatografía líquida de alta resolución		X
Kit de mantenimiento para bomba serie 200 , Sistema de cromatografía líquida de alta resolución		X
Columna Analítica Brownies C18 de 250 mm de longitud , 4,5 mm diámetro interno, 5 micras tamaño de partículas. PerkinElmer	X	X
Columnas Analítica Brownies C8 fase reversa para HPLC de 150 mm de longitud, 4,6 mm diámetro interno, 5 micras tamaño de partículas. PerkinElmer		X

INVENTARIO EQUIPOS ASERQUIM,CA

AREA MICROBIOLOGIA

EQUIPO.DESCRIPCION	En uso	Stock
Autoclave eléctrico tipo olla capacidad 24 litros , dimensiones : 31,2 x 32,1 ,con indicador de presión 20psi 126°C,Tiempo 20-30 minutos ,opera a 110V,Serial 16666	X	
Incubadora Marca FANEM, Capacidad 81L ,opera110/120V 50/60HZ Serial MAD24966	X	
Incubadora Marca FANEM, Capacidad 81L ,opera110/120V 50/60HZ Serial MAD 24967	X	
Contador de colonias marca COMECTA .Catalogo SELECTA Modelo digital –S Para capsulas de Petri de diámetro hasta de 100mm,	X	
Balanza compacta CS 2000 Marca OHAUS Capacidad 2000g ,capacidad de lectura 1g repetibilidad 1g, linealidad 1g	X	
Baño de María capacidad 5 litros Marca Globe Germany Modelo WBS-5 serial 121224218.		X
Baño de María marca SELECTA Modelo PRECISTERM , para temperaturas regulables desde ambiente +5° hasta 110°C.,estabilidad +/-1°C,Capacidad 5 litros ,medidas exteriores 20x 37x 27 (alto, ancho, fondo)consumo 600W,Peso 6 Kg con bandeja cobre resistencia	X	
Campana de flujo laminar modelo 670FL ,FiltroFLpara cabina 670,paquete cuatro filtros ,movilair base	X	